Comparativa luces de emergencia LED

WALL





Especificaciones

- Modo: Permanente / No permante. Configurable.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 3W
- Led: 0,6W * 5pcs SMD5730
- Luminosidad (Lm): 150lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.6V - 0,6Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP40, interior
- Instalación: Superficie.
- Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power-carga)
- Dimensiones: Ø120x50mm

Ref: 1017087

PVP: 16,95 € (IVA Incluido)

ZOR





Especificaciones


- Modo: No permante.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 3W
- Led: 0,2W * 16pcs SMD2835
- Luminosidad (Lm): 150lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.6V - 0,6Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP40, interior
- Instalación: Superficie / Empotrado (incluye Kit).
- Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power-carga)
- Dimensiones: Ø120x50mm

Ref: 1017146

PVP: 16,95 € (IVA Incluido)

ELITE





Especificaciones

- Modo: No permante.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 3W
- Led: 3W * 1pc High Power
- Luminosidad (Lm): 200lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.6V - 1,6Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP20, interior
- Instalación: Empotrado, redondo o cuadrado.
- Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power-carga)
- Dimensiones: redondo: Ø85x25mm, cuadrado 105x105mm (incluye adaptador)

Ref: 1017050

PVP: 26,95 € (IVA Incluido)

EMERLUX F415





Especificaciones

- Modo: Permanente / No permante. Configurable.
- Entrada Voltaje: AC1100-220V - 50/60Hz
- Potencia: 5W
- Led: 0,05W * 60pcs SMD2835
- Luminosidad (Lm): 160/320lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.7V - 2Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP34, interior
- Instalación: Superficie. Opcionalmente empotrado o techo.
- Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power-carga)
- Dimensiones: 230x72x30mm
- Señalética: Opcional 12

Ref: 1017258

PVP: 7,95 € (IVA Incluido)

EMERLUX F615





Especificaciones

- Modo: Permanente / No permante. Configurable.
- Entrada Voltaje: AC1100-220V - 50/60Hz
- Potencia: 5W
- Led: 0,05W * 60pcs SMD2835
- Luminosidad (Lm): 160/340lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.7V - 2Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP34, interior
- Instalación: Superficie. Opcionalmente empotrado o techo.
- Actividad: Botón TEST / Led Verde (AC power-carga)
- Dimensiones: 330x70x32mm
- Señalética: Opcional 12 señales disponibles.

Ref: 1017273

PVP: 8,95 € (IVA Incluido)

NICELUX





Especificaciones


- AUTO-TEST
- Modo: Permanente / No permante. Configurable.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 3W
- Led: 0,5W * 6pcs SMD5730
- Luminosidad (Lm): 200lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.6V - 1,8Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180min
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP40, interior
- Instalación: Superficie, empotrado en pared y techo.
- Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power)
- Dimensiones: 239x80x36mm
- Señalética: Opcional 4 señales disponibles.
- AUTO TEST: Modelo LD1017129

Ref: 1017128

PVP: 12,95 € (IVA Incluido)

GOLUX





Especificaciones


- Modo: Permanente / No permante. Configurable.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 4W
- Led: 0.4W * 10pcs SMD5730
- Luminosidad (Lm): 200lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.6V - 1,5Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP65, estanca exterior
- Instalación: Superficie.
- Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power)
- Dimensiones: 345x107x75mm
- Señalética: Opcional 4 señales diferentes.
- AUTO TEST: Modelo LD1017129

Ref: 1017079

PVP: 20,95 € (IVA Incluido)

WALLUX





Especificaciones

- Modo: Permanente / No permante. Configurable.
- Entrada Voltaje: AC220-240V
- Potencia: 5W
- Led: 0.5W * 10pcs SMD5730
- Luminosidad (Lm): 300lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.6V - 1,8Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP40, interior
- Instalación: Superficie, empotrado en pared y techo.
- Actividad: Verde (carga) / Blanco (AC power)
- Dimensiones: 265x140x40mm
- Señalética: Opcional 33 señales diferentes.
- AUTO TEST: Modelo LD1017130

Ref: 1017102

PVP: 22,95 € (IVA Incluido)

BIGLUX





Especificaciones


- Modo: Permanente.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 2,2W
- Led: 0.25W * 10pcs SMD2835
- Luminosidad (Lm): 200lm
- Batería: Li-Ion recargable 3.6V - 1,0Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP40, interior
- Instalación: Superficie
- Actividad: Botón TEST / Verde (carga) / Blanco (AC power)
- Dimensiones: 547x155x35mm
- Señalética: Opcional 33 señales diferentes. Opcionalmente con cualquier otro diseño personalizado.
- AUTO TEST: Modelo LD1017131

Ref: 1017103

PVP: 22,95 € (IVA Incluido)

ROMLUX





Especificaciones


- Modo: No permanente.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 2*10W
- Led: 0.5W * 40pcs SMD5730
- Luminosidad (Lm): 1200lm
- Batería: Li-Ion recargable 3,7V - 3,6Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP65, interior/exterior
- Instalación: Superficie
- Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power)
- Dimensiones: 265x260x70mm
- Material ABS blanco

Ref: 1017292

PVP: 59,95 € (IVA Incluido)

KROLUX





Especificaciones

- AUTO-TEST
- Modo: No permanente.
- Entrada Voltaje: AC220-240V - 50/60Hz
- Potencia: 8,4W
- Led: 0.1W * 90pcs SMD3014
- Luminosidad (Lm): 640lm
- Batería: Li-Ion recargable 6V - 4,5Ah
- Temperatura color CCT: 6000K
- Tiempo de trabajo: >= 180 minutos
- Tiempo de carga: 24 horas
- Proteción: IP65, interior/exterior
- Instalación: Superficie
- Actividad: Rojo (carga) / Verde (AC power)
- Dimensiones: 280x320x130mm

Ref: 1017132

PVP: 89,95 € (IVA Incluido)

LEDBOX®
www.ledbox.es