



Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

El driver inteligente Zigbee es un controlador que proporciona a los usuarios un control inteligente de las luces led conectas. Es un interruptor de encendido por control remoto que se puede conectar a una amplia gama de dispositivos ZigBee compatibles.



ESPECIFICACIONES

Ángulo de apertura	120°
Alimentación	AC220V
Entrada	señal DALI
Salida	DC 0-38, 0,4A, 5-12W
Interior-externo	Interior
Protección IP	IP20
Sistemas de control	ZigBee
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051636

Dimensiones del producto

38x88x21mm

Dimensiones del packaging

4x9x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El driver inteligente Zigbee es un controlador que proporciona a los usuarios un control inteligente de las luces led conectas. Es un interruptor de encendido por control remoto que se puede conectar a una amplia gama de dispositivos ZigBee compatibles. El Gateway Tuya Zigbee transmite datos a una plataforma en la nube a través del enrutador WiFi y la puerta de enlace, lo que permite a los usuarios controlar de forma remota todos los dispositivos conectados a través de la aplicación móvil

SMART LIFE.

Los usuarios pueden controlar de forma remota los dispositivos encendiéndolos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Seleccionar el color de luz, la intensidad, el modo, etc. Crear grupos y escenas. Otra característica disponible es configurar temporizadores para los dispositivos.

Ficha técnica

Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

LEDBOX®

La aplicación móvil TUYA APP permite a los usuarios controlar los dispositivos fácilmente. La versión para iOS de la aplicación se puede descargar en AppStore mientras que la versión para Android en Google Play.

Características:

1. Ajuste remoto desde cualquier lugar del driver inteligente Zigbee a través de la App Tuya de tu Smartphone.
2. Función de sincronización y temporización: establecer horario para encender / apagar y atenuar su intensidad.
3. Compatible con Amazon Alexa y Google Home, controla todas tus luces con un comando de voz.
4. Gestión de sincronización por grupos: encendido / apagado remoto y atenuación de múltiples controladores al mismo tiempo

5. Varios modos preconfigurados: modo de lectura, modo de trabajo, modo de suspensión, etc.

Especificaciones:

Voltaje de entrada AC110V-AC260V

Salida DC 0 -38V, 5~12W

Tipo inalámbrico Wi-Fi 2.4GHz

Soporte Android / IOS

Dispositivo compatible Alexa / Google Home

Nombre de la aplicación App compatible: Smart life / Tuya

Temperatura de funcionamiento -10 °C - 50 °C

Ficha técnica

Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

LEDBOX[®]

Ficha técnica

Zigbee Smart Controlador, 2CH, DC 0-38, 0,4A, 5-12W

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.