



Downlight Led LUK BRIDELUX Chip, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, negro

Luminaria empotrable de la más alta calidad para los proyectos más exigentes. Downlight Led con Chip Bridgelux y driver GXTronic con selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (5, 8 ó 12W). 9 opciones en un solo producto.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Potencia | 12W |
| Flujo luminoso | 1200lm |
| Ángulo de apertura | 40º |
| Temperatura de color | 3000-4000-6000K |
| CRI | 92 |
| Número de leds | 1 COB |
| Alimentación | AC220V |
| Tensión de funcionamiento | AC100-240V |
| Chip | BridgeLux COB |
| Forma y corte | Circular 75mm |
| Interior-exterior | Interior |
| Aislamiento electrico | Luminaria de clase I |
| Otros | Reflector de aluminio |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Referencia | LD1012035 |
| Color de luz | 3000-4000-6000K |
| Dimensiones del producto | 85x85x67mm |
| Dimensiones del packaging | 10x10x10cm |
| Certificados | CE ROHS ECORAE |

DETALLES

Spot led fabricados con el más alto standar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Construidos en aluminio de alta calidad. Incluyen un gran disipador de

aluminio para alargar la vida de la lámpara led y un driver led de gran calidad que no está integrado en el interior de la luminaria lo que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura. La

Ficha técnica

Downlight Led LUK BRIDELUX Chip, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, negro

LEDBOX®

instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

9 OPCIONES de configuración: Su driver GXTronic incorpora selector de color de luz (blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (5, 8 ó 12W). Con lo que podrás configurar la luminaria para adaptarla a cualquier proyecto.

Reproducción cromática perfecta con su elevado índice **CRI>92**

Utiliza **LED LUK BRIDGELUX** que proporciona una máxima luminosidad y garantía de calidad. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, estas luminarias led son ideales para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, etc. El sustituto ideal de los tradicionales halógenos, con una eficiencia energética del 90%

Ficha técnica

Downlight Led LUK BRIDELUX Chip, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, negro

LEDBOX®

Ficha técnica

Downlight Led LUK BRIDELUX Chip, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, negro

GALERIA



9 opciones en un solo producto

selector de potencia
8W -5W -12W

selector de color
3000K-4000K-6000K

CCT-3 COLORS

Color Selection

3000 4000 6000

Ficha técnica

Downlight Led LUK BRIDELUX Chip, 5-8-12W, UGR 11, CCT, CRI>92, negro

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.