

Pantalla LED LINELUX TRIANGLE, 1,5W



El conector led integrado triangular con chip OSRAM ha sido diseñado específicamente para su uso en las regletas lineales LINELUX. Gracias a su forma triangular, es posible enlazar hasta tres regletas de forma continua.



ESPECIFICACIONES

Potencia	1.50W
Flujo luminoso	180lm, 195lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	4000K, 5700K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220~265V 50/60Hz
Chip	Osram SMD2835
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Anclaje, Reflector de aluminio
Temp. de trabajo	-20º / 55º
Factor de potencia	0.98
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

70x70x40mm

Dimensiones del packaging

7x7x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	180lm
Blanco frío	5700K	195lm

DETALLES

Este producto ofrece una iluminación exclusiva y personalizable para techos, lo que permite crear ambientes únicos y atractivos en cualquier espacio. Además, destaca por su fácil montaje e interconexión, ya que incluye todos los accesorios necesarios. Una de las características más sobresalientes de esta luminaria es que los extremos permiten el paso de la luz, lo que crea un efecto visual continuo y permite crear una gran variedad de sensaciones visuales de diseño.

Otra característica sobresaliente del conector LED integrado triangular es su capacidad para crear una gran variedad de sensaciones visuales de diseño. Los extremos permiten el paso de la luz, creando un efecto visual continuo en la luminaria que proporciona una experiencia envolvente y única, adaptándose a cualquier estilo de decoración. La luminaria es ideal para ser utilizada en

diseños innovadores y creativos.

Es una excelente opción para aquellos que buscan iluminar sus espacios con una luminaria versátil, fácil de instalar y que ofrece opciones de diseño personalizables. Con su fácil instalación, iluminación uniforme y opciones de diseño personalizables, es una opción duradera y versátil para cualquier tipo de espacio.

Aplicaciones

- Almacenes
- Talleres
- Comercios
- Fábricas
- Parkings
- Clínicas

Ficha técnica

Pantalla LED LINELUX TRIANGLE, 1,5W

LEDBOX[®]

GALERIA



OSRAM
LEDs
Included



OSRAM
LEDs
Included



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.