



## Pantalla LED LINELUX TRIANGLE, 1,5W

El conector led integrado triangular con chip OSRAM ha sido diseñado específicamente para su uso en las regletas lineales LINELUX. Gracias a su forma triangular, es posible enlazar hasta tres regletas de forma continua.



1.50W



120º



AC220V



IP20



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>1.50W</b>
Flujo luminoso	<b>180lm, 195lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>4000K, 5700K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC220~265V 50/60Hz</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Anclaje, Reflector de aluminio</b>
Temp. de trabajo	<b>-20º / 55º</b>
Factor de potencia	<b>0.98</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Dimensiones del producto

70x70x40mm

#### Dimensiones del packaging

7x7x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco neutro	4000K	180lm
Blanco frío	5700K	195lm

## DETALLES

Este producto ofrece una iluminación exclusiva y personalizable para techos, lo que permite crear ambientes únicos y atractivos en cualquier espacio. Además, destaca por su fácil montaje e interconexión, ya que incluye todos los accesorios necesarios. Una de las características más sobresalientes de esta luminaria es que los extremos permiten el paso de la luz, lo que crea un efecto visual continuo y permite crear una gran variedad de sensaciones visuales de diseño.

Otra característica sobresaliente del conector LED integrado triangular es su capacidad para crear una gran variedad de sensaciones visuales de diseño. Los extremos permiten el paso de la luz, creando un efecto visual continuo en la luminaria que proporciona una experiencia envolvente y única, adaptándose a cualquier estilo de decoración. La luminaria es ideal para ser utilizada en

diseños innovadores y creativos.

Es una excelente opción para aquellos que buscan iluminar sus espacios con una luminaria versátil, fácil de instalar y que ofrece opciones de diseño personalizables. Con su fácil instalación, iluminación uniforme y opciones de diseño personalizables, es una opción duradera y versátil para cualquier tipo de espacio.

### Aplicaciones

- Almacenes
- Talleres
- Comercios
- Fábricas
- Parkings
- Clínicas

## Ficha técnica

Pantalla LED LINELUX TRIANGLE, 1,5W

LEDBOX<sup>®</sup>

## GALERIA



[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

### GWM JTLRSA.EM

#### DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.