




Downlight Led LUCERNA BRIDGELUX Chip, 18-24W, UGR 11, 4CCT, CRI>92

Luminaria empotrable de la más alta calidad para los proyectos más exigentes. Downlight Led con Chip Bridgelux y driver GXTronic con selector de color de luz (2700K - 3000K - 4000K ó 6000K) y selector de potencia (18W ó 24W). 8 opciones en un solo producto.



ESPECIFICACIONES

Potencia	24W
Flujo luminoso	2520lm
Ángulo de apertura	40º
Temperatura de color	2700K-3000K-4000K-6000K
CRI	92
Número de leds	1 COB
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC85-265V
Chip	BridgeLux COB
Forma y corte	Circular 75mm
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Reflector de aluminio
Etiqueta energética	A+++

Referencia

LD1012380

Color de luz

Blanco dual

Dimensiones del producto

90x90x98mm

Dimensiones del packaging

10x10x10cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Con una potencia ajustable de 18W a 24W, este versátil dispositivo es perfecto para adaptarse a tus necesidades lumínicas. Su ángulo de haz de 38 grados proyecta una luz uniforme y brillante, realzando la belleza de cualquier entorno.

La tecnología UGR11 reduce el deslumbramiento al mínimo, proporcionando una experiencia visual cómoda y acogedora. Además, la temperatura de color ajustable (2700K+CCT) permite personalizar la atmósfera de tu espacio, desde una cálida y relajante luz ambiental hasta una iluminación más brillante y enfocada.

Diseñado para ser empotrado, este LED se integra de manera elegante y discreta en techos y superficies, aportando un toque de modernidad a cualquier ambiente. Su eficiencia energética te ayudará a reducir costos a largo plazo, mientras que su durabilidad garantiza un rendimiento fiable durante años.

Aprovecha la oportunidad de transformar tus espacios con el Empotrable LED LUCERNA. ¡Ordénalo hoy y descubre la diferencia que una iluminación de calidad puede hacer en tu hogar u oficina!

8 OPCIONES de configuración: Su driver GXTronic incorpora selector de color de luz (2700K+blanco cálido, neutro o frío) y selector de potencia (18 ó 24W). Con lo que podrás configurar la luminaria para adaptarla a cualquier proyecto.

Reproducción cromática perfecta con su elevado índice **CRI>92**

Utiliza **LED COB BRIDGELUX** que proporciona una máxima luminosidad y garantía de calidad. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, estas luminarias led son ideales para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, etc. El sustituto ideal de los tradicionales halógenos, con una eficiencia energética del 90%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica



Downlight Led LUCERNA BRIDGELUX Chip, 18-24W, UGR 11, 4CCT, CRI>92

LEDBOX®

GALERIA



bridgelux.
Bridging Light and Life™



Ficha técnica

Downlight Led LUCERNA BRIDGELUX Chip, 18-24W, UGR 11, 4CCT, CRI>92

LEDBOX®

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.