



Farola LED Solar SKUN H620, CCT

Con un diseño compacto y altura de 620mm, es una solución práctica y estéticamente agradable, la luminaria solar SKUN es una opción eficiente y versátil para la iluminación en exteriores. Ofrece color de luz 3000K (cálida) ó 6000K (fría) seleccionable.



ESPECIFICACIONES

Potencia	7W
Flujo luminoso	550lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000-6000K
CRI	80
Chip	Epistar SMD3030
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Batería recargable, Recarga solar, Kit todo incluido
Sensores	crepuscular

Referencia

LD1021626

Color de luz

3000-4000-6000K

Dimensiones del producto

150x150x620mm

Dimensiones del packaging

15x70x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Equipada con tecnología LED SMD, ofrece un flujo luminoso de 550lm, con un índice de reproducción cromática (CRI) de 80 para una buena calidad de luz. Con un ángulo de apertura de 90°, proporciona una distribución de luz amplia y uniforme. Además, cuenta con sensor crepuscular, lo que significa que se enciende automáticamente al detectar la

oscuridad, añadiendo así una capa de conveniencia y ahorro de energía. Con una clasificación IP65, esta luminaria es resistente al polvo y al agua, haciéndola ideal para una variedad de aplicaciones exteriores.

Con panel LED solar integrado de alta potencia. Ideal para

iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.

La nueva farola con luz LED y placa solar integrada, permite funcionar de manera totalmente autónoma gracias a su batería interna de litio. Máxima simplicidad de funcionamiento, durante el día la batería interna se carga a través de la placa solar, lo que permite generar luz a través de sus LEDs integrados tanto en la parte frontal en las horas de oscuridad.

Durante las horas de Sol, la farola solar se carga a través de los rayos del Sol. Al llegar la noche o la falta de luz por motivos meteorológicos, a farola LED ofrece de manera continua una luz que puede configurarse con el mando a distancia.

Durante el día, la luminaria se apaga de manera automática y vuelve a cargar hasta la próxima falta de luz.

Solución de TODO EN 1 y con un total ahorro de energía.

Características:

- Sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo y con diseño vanguardista.
- Iluminación frontal a suelo
- Sensor de luminosidad, con menos de 30Lux se enciende automáticamente
- Led de alta luminosidad EPISTAR SMD
- Panel solar monocristal 5V - 8W. Fabricada en Aluminio y PC
- Batería recargable de Litio de alta calidad: 3,7V - 4400mA
- Tiempo de carga: 6 horas de sol
- Tiempo de uso: 12-24 horas.

Ficha técnica

Farola LED Solar SKUN H620, CCT

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.