




## Mando a distancia MINI RF

Mando a distancia básico (RMT - vía RF). Puede manejar 3 circuitos de iluminación encendido/apagado, o 1 circuito con función de regularización. Fácilmente configurable y con un alcance de hasta 20 metros.



### ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP54</b>
Sensores	<b>proximidad</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Temp. de trabajo	<b>-15 +50</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

#### Referencia

LD1210242

#### Dimensiones del producto

25x40x15mm

#### Dimensiones del packaging

6x10x4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Mando a distancia básico (RMT - vía RF). Puede manejar 3 circuitos de iluminación encendido/apagado, o 1 circuito con función de regularización. Fácilmente configurable y con un alcance de hasta 20 metros.

#### Características técnicas:

- Aplicaciones: iluminación

- Material: Aluminio + PE
- Batería: 27A/12V
- Condiciones de trabajo: -15º +50º
- Consumo: < 0.1mW
- Frecuencia: 433.92MHz
- Distancia control: 20m
- Dimensiones: 40mm\*25mm\*15mm
- Certificación: CE,ROHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

- . Item:L828、MN27
- . Model:27A 12V
- . Chemical Structure
- . Cathode:High density manganese dioxide
- . Anode:Zinc gel
- . Electrolyte:Potassium hydroxide
- . Size:8.0x27(mm)



## Instalación



## GALERIA



## AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.