



## Luminaria colgante RING 50W, Ø80cm

Luminaria de suspensión que permite múltiples composiciones creativas en combinación con otras lámparas RING. La difusión de la luz en todo el anillo a través de un policarbonato opalizado de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>50W</b>
Flujo luminoso	<b>4100lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>6000K</b>
CRI	<b>70</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC220-240V</b>
Chip	<b>Samsung SMD5630</b>
Color	<b>gris</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Estilo	<b>moderno</b>
Otros	<b>Kit todo incluido</b>
Etiqueta energética	<b>A+</b>
Estancia	<b>salon, oficina</b>

#### Referencia

LD1010463

#### Color de luz

Blanco frío

#### Dimensiones del producto

800x800x1500mm

#### Dimensiones del packaging

90x90x15cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Luminaria colgante RING 50W, Ø80cm

LEDBOX®

### DETALLES


Luminaria colgante minimalista realizada en aluminio lacado en color blanco mate y aro difusor en metacrilato traslucido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara en forma de anillo creando una luz difusa y suave.


Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Incluye todo lo necesario para su instalación.

## Instalación



## GALERIA



## Ficha técnica

Luminaria colgante RING 50W, Ø80cm

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.