



Fuente de alimentación DC15V/2A Regulable

Fuente de alimentación de corriente constante regulable.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	CC
Entrada	100-240VAC
Salida	regulable 15VDC - 2A
Amperios (mA)	2000mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC

Referencia

LD1051046

Color de luz

Regulable

Dimensiones del producto

130x190x160mm

Dimensiones del packaging

14x20x17cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Características:

- Salidas de canales positivo, negativo y GND en frontal
- Radiador de refrigeración interna
- Control electrónico de temperatura
- Display VCD digital con indicador de voltaje y corriente de salida
- Protección con limitación de corriente salida ajustable por el usuario
- Protección contra inversión de polaridad

Especificaciones:

- Tensión de salida : 0 -15V (ajustable)
- Corriente de salida: 0 -2A (ajustable)
- Voltaje de entrada : AC 220V \pm 10 % 50/60Hz (también puede ser de 110 V AC \pm 10 % 50/60Hz si es necesario)
- Condiciones de trabajo Temperatura: - 10 - 40° Celsius Humedad relativa: 80 %
- Estabilidad de voltaje constante: \leq 0,01 % + 2 mV
- Estabilidad de carga : \leq 0,01 % 2 mV
- Tiempo de recuperación : \leq Ondulación 100US, Ruido: \leq 1 mVrms (valor efectivo)
- Coeficiente de temperatura : \leq 200PPM/grados Celsius
- Corriente constante estabilidad: \leq 0,1 % +3 mA
- Estabilidad de la carga : \leq 0,2 % +3 mA Ondulación: \leq 2mArms (valor efectivo)
- Precisión de pantalla VCD de 3 dígitos Voltaje: \pm 1 %
- Precisión de pantalla VCD de 3 dígitos Corriente: \pm 1 %
- Dimensiones: 190x130x160 (mm)
- Peso: 2Kg

El paquete incluye:

- Fuente de alimentación regulable RXN-155D
- Manual del usuario
- Cable de alimentación
- Cables de pruebas

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC15V/2A Regulable

LEDBOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.